



Pendel- & Aufbauleuchte

ANNA-LENA

Entwickelt für ein Primarschulhaus, überzeugt unsere Pendelleuchte ANNA-LENA sowohl gestalterisch als auch lichttechnisch. Das Gehäuse aus gedrücktem und eloxiertem Aluminium legt sich sanft über den Acrylglaskörper. Die grosse untere Kreisfläche ist mit einer Wabenstruktur versehen, welche das Direktlicht - auf Wunsch bis 25'000 Lumen - sauber entblendet. Seitlich sorgt das opale Material für sanftes Streulicht. Das diffus gestreute Indirektlicht ist zusammen mit den Betriebsgeräten im dezenten Aufbau integriert.

Direktlicht: LED-Platine, 85 Watt, 11'600 lm, 3'000 K, mit Micorprismen-Struktur zur Entblendung

Indirektlicht: LED-Platine, 25 Watt, 2'900 lm, 3'000 K, diffus

Anschlussleistung: ca. 120 Watt

Farbkonsistenz: SDCM 1

Farbwiedergabeindex (CRI): Ra >80

Leuchtgehäuse: Aluminium gedrückt, eloxiert

Pendel: 3 Stahlseile mit Seilhalter, einzeln oder auf zentrale Deckendose

Diffusoren: Acrylglas mit Waben-Struktur bzw. satiniert

Masse Leuchte: D=754mm, H=195mm

Gewicht: 11.3kg

IP 40

Energieeffizienzklasse A++

Direkt- und Indirektlicht sind separat schalt- und dimmbar über DALI, DSI oder switchDIM

Dimmbereich 1 - 100%

Als Pendel- und Aufbauleuchte (nur Direktlicht) erhältlich

Geeignet für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäss EN50172

5 Jahre Garantie auf Leuchte, Betriebsgeräte und LED-Platinen

10 Jahre Ersatzteilgarantie

Entstehungsjahr: 2014

Andere Lichtfarben, Leistungen und Oberflächenvarianten auf Anfrage

